

KGK

Adsorptionsaffugter KGK 200

Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri.

Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet. Adsorptionsaffugteren er den "universelle" affugter idet kapaciteten er mindre følsom for variationer i tilgangsluftens temperatur og fugtighed.

Herudover kan der tilsluttes kanaler/slanger på affugterens tørluftafgang for god fordeling af tørluften (ex. også indblæsning under gulve, i vægge...) hvilket normalt ikke er muligt på en kondensaffugter.



- Robust konstruktion
- Driftsikker
- Høj ydelse ved lave temperaturer
- Velegnet til byggeri og udlejning
- Betjeningsvenlig
- Begrænset vedligeholdelse
- Støj niveau: 48 Db(A)
- Til rum op til max 300 m³

Slanger i længder a 6m
Ø51 Vare nr. 1200905
Ø82 Vare nr. 1200908



Hygostat
Vare nr. 1200980



Model	Vare nr.	Luft m3/h	Affugtning	Reg. Luft M3/t	Volt	Kw	Afg.Tørluft/reg. luft	Vægt	LxBxH mm-
KGK 200	1200820	210	0,8 L/t	110 m3/t	230	0,69	Ø 80/50 mm.	14 Kg	285x290x395